



- verklaring**
- bestaande situatie
  - bestaande bebouwing
  - bestaande boom
  - bestaande kolk
  - bestaande put
  - ☆ bestaande lichtmast
  - vervallen situatie
  - materiaalscheiding
  - gietdeband - beton, donkergrijs, 50/200x200 mm
  - HDV-band - beton, donkergrijs, 250/300x450 mm
  - inriivband - beton, donkergrijs, 800x180x500 mm
  - inriivverlooppand - beton, donkergrijs, 180/200x110 mm
  - opslufband - beton, donkergrijs, 100x200 mm
  - opslufband - beton, donkergrijs, 120x250 mm
  - opslufband - beton, donkergrijs, 150x250 mm
  - opslufband - beton, donkergrijs, 200x250 mm
  - rabatband - beton, donkergrijs, 400x200 mm
  - rijwielpadband - beton, donkergrijs, 40/120x250 mm
  - rondteband - beton, donkergrijs, 320/400x500 mm h.o.h. voegen ca. 2,50 m (in het werk gestort)
  - trottoirband - beton, donkergrijs 130/150x200 mm
  - trottoirband - beton, donkergrijs 130/150x200 mm verlaagd
  - trottoirband - beton, donkergrijs 180/200x200 mm
  - ribaan - asfalt, zwart, 30 mm deklaag, 70 mm fussenlaag, 80 mm onderlaag
  - ribaan - asfalt, zwart met rode coating, 30 mm deklaag, 70 mm fussenlaag, 80 mm onderlaag
  - ribaan - betonstraatsteen, grijs, kefornaat, koperverband
  - ribaan - betontegels, grijs, 210x210x80 mm, halfsteensverband
  - ribaan - grasbetontegels, grijs, 450x600 mm, halfsteensverband
  - parkeervak - betonstraatsteen (met voegprofiel) i.c.m. Ronfix, grijs, kefornaat, blokverband
  - middenopleider - betonstraatsteen (met voegprofiel) i.c.m. Ronfix, grijs, kefornaat, blokverband
  - overrijbare strook - prentbeton, grijs, Cobblestone
  - fietspad - asfalt, firood, 20 mm deklaag, 60 mm onderlaag
  - fietspad - betontegels, rood, 300x300x80 mm, halfsteensverband
  - voetpad - betontegels, geel, 210x210x80 mm, halfsteensverband
  - wegnijering - haaiantanden, thermoplast wit, b=0,50 m
  - wegnijering - haaiantanden, thermoplast wit, b=0,30 m
  - wegnijering - onderbrokenstreep, thermoplast wit, 0,30-2,30 b=0,10 m
  - wegnijering - onderbrokenstreep, thermoplast wit, 1,1 b=0,10 m
  - wegnijering - ononderbrokenstreep, thermoplast wit, b=0,10 m
  - wegnijering - markeringstrijk, thermoplast wit
  - wegnijering - zebrapad, thermoplast wit, b=0,50 m i.e.4,00 m
  - wegnijering - zonenmarkering, thermoplast wit, 30 km-zone
  - wegnijering - sinusdriehoek 50 km/u, thermoplast wit
  - te verwijderen boom
  - groenstrook - bloemrijk grasland G1 mengsel
  - groenstrook - gras R1 mengsel
  - groenstrook - haag, Fagus sylvatica bestaande haag doorzetten door derden
  - groenstrook - haag, Symplocos chenaultii hancock bestaande haag doorzetten door derden
  - groenstrook - vaste planten, Molinia caerulea (midden eiland rondte) door derden
  - groenstrook - bloembollen mengsel, Eikhorst J18 door derden
  - op hoogtes stellen bestaande putrand
  - straatkolk Aquaway S 1300/80 GB1 P-line
  - trottoirkolk Aquaway T 1281/90 GB1 P-line
  - trottoirkolk Aquaway T HDV-1325 GB2 P-line
  - ABRI
  - afvalbak
  - zitbank
  - paal i.c.m. r.v.v. bebording
  - halffuut
  - zwart/fuut tegel
  - geledeklip/hoppentegel
  - rymblootegel 'kolk'
  - voetgangerscherm (hergebruikt)
  - lichtmast 4,0 m PT (hergebruikt)
  - lichtmast 8,0 m PTU EU (hergebruikt)
  - lichtmast 8,0 m PTU EU (hergebruikt) (nieuwe armatuur)
  - lichtmast 8,0 m EVL EU 1000 (hergebruikt) (nieuw object)

Ontwerper: Mureau, O  
 Projectmanager: Nij, C. de  
 Schaal: 1:200  
 Formaat: A4 (210x297)  
 Getekend door: Mureau, O  
 Datum uitgifte: 04-10-2024  
 Vrijgegeven door: Boerens, P.J.M.  
 Gijlen, A.H.

**Status: Goedgekeurd**  
 Gemeente Breda  
 Directie Ruimtelijke Economisch Domein  
 Algemeer Ontwerp  
 Overzichtstekening Emerparklaan-Heksenwiellaan Reconstructie Definitief ontwerp  
 Documenttype: Tekening  
 Documentnummer: 331555  
 Versie: 0