



S(00)02_Ruimtestaat		
NR	NAAM	OPPERVL AK
1.01	FOYER VERDIEPING	67,6
1.02	TECHNISCHE RUIMTE	29,3
1.03	GANG SPORTHAL	26,0
1.04	TRIBUNE ZAALDEEL 1	102,5
1.05	TRIBUNE ZAALDEEL 2	90,1
1.06	TRAP	9,6
1.07	LIFT	2,6
1.08	TECHNISCHE RUIMTE	143,2
1.10	LOZE RUIMTE	3,1
1.12	LOZE RUIMTE	1,5
		475,5

RENVOOI BESLUIT BOUWERKEN LEEFOMGEVING (BBL)

TRAPPEN	CONFORM BBL AFDELING 4.2, ZIE TEKENING
VRIJE DOORGANGEN, MINIMAAL 800mm	CONFORM BBL AFDELING 4.6, ZIE TEKENING
AANSLUITEN OP PLATTEGRONDEN	CONFORM NEN 3569
AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN	CONFORM BBL AFDELING 4.2, ZIE TEKENING
VEILIGHEIDSGELAZING	CONFORM NEN 3569
BRANDWERENDE BEGLAZING	CONFORM NEN 6065
WERING VAN RATTEN EN MUIZEN	CONFORM BBL AFDELING 4.3, ZIE DETAILS
GEVELOPENINGEN VAN ALLE GEVELKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN VOORZIEN VAN WARMTE-ISOLERENDE BEGLAZING	CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
GEVELBELASTING TGV INSTALLATIES	CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
WARMTEWERSTAND	CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
VENTILATIE	CONFORM BBL AFDELING 4.3 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR
SPIJVOORZIENING (WONINGEN)	CONFORM BBL AFDELING 4.3
ELEKTRA	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
NOODSTROOM VOORZIENINGEN	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
DOORSNIJDE AFMETINGEN VAN FUNDERINGEN, BOUWBEREIKEN, BALKEN, VLOEREN, SPANTEN E.D.	CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR EN / OF LEVERANCIER
DIALATIE, NOODDEUREN EN STABILITEITSVOORZIENINGEN	CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR
DE WATEROPNAME VAN SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN TOILET- EN BADRUIMTE WATERDICHT	CONFORM BBL AFDELING 4.3
HEMELWATERAFVOER	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
BINNENBEREIKING	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
BRANDMELDINGSTALLATIES	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
ONTLUMMINGSTALLATIES	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES
VLUCHTROUTE AANWIJZING	CONFORM BBL AFDELING 4.7, ZIE TEK ADVISEUR INSTALLATIES

RENVOOI THERMISCH

BUITENGEVEL:	R _w WAARDE: 4,7 m ² K/W
DAK:	R _w WAARDE: 6,3 m ² K/W
VLOER:	R _w WAARDE: 3,3 m ² K/W
BEGLAZING:	ALUMINIUM VLEESGEVELS: HR++
	ALUMINIUM KOZIJNEN: HR++

RENVOOI MATERIALEN

- BAKSTEEN WAAKFORMAAT, WILDEBAND LAGENMAAT 60mm STARTEND OP PEEL
- KALKZANDSTEEN
- KALKZANDSTEEN VELLING BLOKKEN
- CELLENBETON
- STEENWOL
- HOODWAARDIGE ISOLATIE
- METAALWAND 100mm
- METAALWAND 120mm
- METAALWAND 150mm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

- 20min BRANDWEREND
- 20min BRANDWEREND + ZELFSLUITEND
- 30min BRANDWEREND
- 30min BRANDWEREND + ZELFSLUITEND
- 60min BRANDWEREND
- 60min BRANDWEREND + ZELFSLUITEND
- 120min BRANDWEREND
- 120min BRANDWEREND + ZELFSLUITEND
- WVD - R200

VOOR BEGLAZING / KOZIJNEN / DEUREN GELDT: NEN 6065:01:01/02
 DE AANGEGEVEN BRANDWERENDE INTERNE SCHEIDINGEN HEBLEN TEVENS EEN WED-ES VAN TENMINSTEN R_w CONFORM NEN 6075, TENDE ANDERS AANGEGEVEN OP TEKENING.

ALLE CONSTRUCTIES OP DE AANGEGEVEN BRANDWERENDE SCHEIDINGEN EN DE DOOR DE CONSTRUCTEUR AANGEGEVEN HOOFD- EN ZIJDECONSTRUCTIE MOETEN BRANDWEREND WORDEN ONTWERMD.

- BRANDWEEERANGANG
- BRANDSANGKASPEL
- HANDBRANDMELDER
- BRANDMELD-/ONTLUMMINGSTALLATIE, CONFORM NEN 2535, ZIE ADVISEUR INSTALLATIES
- PANNELSLUITING, DEUR TE OPENEN ZONDER SLEUTEL

PS

VLUCHTROUTE AANWIJZING CONFORM NEN 2011

VLUCHTROUTE ALLEEN T.B.V. AANWIJZING

VLUCHTROUTE; OVERIGE VLUCHTWEGAANWIJZING IS CONFORM ADVISEUR INSTALLATIES

- RECHTDOOR
- NAAR LINKS
- NAAR RECHTS

Eerste verdieping
 schaal 1:100